

HALOSPOT 70

Lâmpadas halógenas spot com refletor de alumínio de 70 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque
- Capa para brilho reduzido e facilidade de manuseio
- Excelente distribuição da luz graças ao refletor facetado
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Carga térmica drasticamente reduzida graças ao refletor de alumínio
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 3.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Diâmetro: 70 mm

HALOSPOT 111 PRO

Lâmpadas halógenas spot com refletor de alumínio de 111 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação de entradas
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque brilhante
- Emissões de CO₂ substancialmente mais baixas
- Capa para brilho reduzido e facilidade de manuseio
- Novo refletor de alta tecnologia para excelente iluminação e dispersão reduzida
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Carga térmica drasticamente reduzida graças ao refletor de alumínio
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 4.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100
- Diâmetro: 111 mm
- Tecnologia IRC

HALOSTAR PRO

Lâmpadas halógenas de baixa-tensão com base de pino



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação de cozinhas
- Iluminação para leitura
- Iluminação de entradas
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque brilhante
- Emissões de CO₂ substancialmente mais baixas
- Alta eficácia luminosa comparada com as lâmpadas convencionais
- Dimensões incrivelmente pequenas para novos designs de luminária revolucionários
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 4.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100
- Tecnologia IRC

HALOLINE Standard

Lâmpadas halógenas bipino



Áreas de aplicação

- Ideal para ênfase e destaque de prédios
- Iluminação em geral
- Iluminação de entradas
- Iluminação de caminhos
- Iluminação de jardins
- Áreas de tráfego
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque
- Sem necessidade de transformador
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Posição de funcionamento: p15

DECOSTAR 51 TITAN

Lâmpadas halógenas dicroicas refletoras com 51 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque
- Aparência azulada constante da luz escapando pela parte de trás do refletor
- Refletor dicroico reduz o calor em até 66%
- Intensidade luminosa e localização de cor constantes durante toda a vida útil
- Proteção lisa e transparente
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 4.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Diâmetro: 51 mm
- Difusor decorativo

DECOSTAR 35

Lâmpadas halógenas dicroicas refletoras com 35 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação do local de trabalho
- Iluminação de cozinhas
- Iluminação de espelhos
- Iluminação de objetos
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque
- Refletor dicroico reduz o calor em até 66%
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Diâmetro: 35 mm
- Difusor decorativo

DECOSTAR 51 PRO

Lâmpadas halógenas dicroicas refletoras com 51 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação de cozinhas
- Iluminação de mesas de jantar
- Iluminação de espelhos
- Iluminação do local de trabalho
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque brilhante
- Emissões de CO₂ substancialmente mais baixas
- Intensidade luminosa e localização de cor constantes durante toda a vida útil
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Vida útil média da lâmpada: 5.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Diâmetro: 51 mm
- Difusor decorativo
- Tecnologia IRC

HALOSPOT 48

Lâmpadas halógenas spot com refletor de alumínio de 48 mm de diâmetro



Áreas de aplicação

- Iluminação em geral
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos

Benefícios do produto

- Iluminação de destaque
- Capa para brilho reduzido e facilidade de manuseio
- Excelente distribuição da luz graças ao refletor facetado
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Carga térmica drasticamente reduzida graças ao refletor de alumínio
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Temperatura da cor: 2.800 K
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Diâmetro: 48 mm